

Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,3 - 10,5
Potenza al focolare (al max)	kW	11,6
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	87
Rendimento utile (al min-al max)	%	91 - 91
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	92 - 294
CO ₂ (al min-al max)	%	7,0 - 12,6
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	230 - 159
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	3,0 - 1,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	130 - 100
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	20 - 7
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	25
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,7 - 2,4
Autonomia (al min-al max)	h	36 - 10
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	110
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,5 - 6,7
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	97 - 161
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS



5 stelle D.M. 186



Scarico fumi posteriore



Scarico fumi superiore (opzionale)



Kit concentrico (opzionale)



Go Fast - Accensione rapida



Flessibilità di installazione



Porta in ghisa



Braciere in ghisa



Comfort mode - Massima silenziosità

FINITURE DISPONIBILI

7026037		Metallo Antracite	EAN 8053859023081
7026035		Metallo Bianco	EAN 8053859023067
7026036		Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859023074

OPTIONAL

5024010	TELECOMANDO CON TERMOSTATO	EAN 8053859020943
5022002	KIT SCARICO SUP+CONCENTR.11 KW	EAN 8053859015543

CERTIFICAZIONI


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



IMBALLO STUFA




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m ³)	0,69	
Peso lordo (kg)	118	
Peso netto (kg)	108	

STOCCAGGIO



N° (max)
1

TRASPORTO



60 pz