

QUASIMODO 9 BOX UP TWIN



AIR - Stufe a pellet

CADEL

Certificate model name : QUASIMODO3 UP



Potenza nominale	kW	9,3
Potenza ridotta	kW	2,7
Potenza al focolare (max)	kW	10,5
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	84
Rendimento nominale	%	89
Rendimento ridotto	%	93,9
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	77 - 265
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,009
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,021
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	265 - 107
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	3,2 - 2,1
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	108 - 119
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	18 - 18,8
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	11,5
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,59 - 2,18
Autonomia (min-max)	h	5,3 - 19
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	346
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	113,7
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11,8
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,8 - 5,7
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	190
Peso netto	kg	95
Peso lordo	kg	104
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	130
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-



COMBINAZIONI

7020061


Metallo nero

EAN 8053859013389

PLUS




IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	71.5	70


VOLUME (m ³)
0.40

ACCESSORI



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



TRASPORTO

