

SWEET 7




Certificate model name : SWEET3 7.0



PELLET AIR - Stufe a pellet

CADEL

Potenza nominale	kW	7
Potenza ridotta	kW	2,5
Potenza al focolare (max)	kW	7,7
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	86
Rendimento nominale	%	90
Rendimento ridotto	%	91
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	71 - 200
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,0034
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,0190
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	238 - 42
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	4,0 - 1,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	140 - 117
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	20 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	15
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomia (min-max)	h	8,8 - 25
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	49
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	10
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,6 - 4,6
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	176
Peso netto	kg	56
Peso lordo	kg	66
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-



Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAZIONI

7022152		Metallo antracite	EAN 8053859016649
7022150		Metallo bianco	EAN 8053859016625
7022151		Metallo rosso	EAN 8053859016632

PLUS



Stufa stagna



Braciere in ghisa



Collegamento termostato esterno



Programmazione giornaliera settimanale



Scarico fumi posteriore



Shield



Bluetooth



Wi-Fi integrato




Comfort mode



Kit concentrico opzionale


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	110.8	60


VOLUME (m ³)
0,53

IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



TRASPORTO

